

TEHASES VÄRVITUD TOODETE KIRJELDUS

Palmako aiatoodete värvimiseks kasutatakse kvaliteetset veepõhist fassaadivärvi, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse ja pikaajalise vastupidavuse välitingimustes.

Tehnoloogia kirjeldus ja tingimused

1. Viimistletava toote kvaliteet

Viimistletav toode vastab Palmako aiatoodete garantiitingimustes kehtestatud kvaliteedistandarditele. Parema nakkuvuse ja viimistlus kvaliteedi tagamiseks karestatakse värvitav pind enne värvimist.

2. Värvimisprotsess

Aiatoodete detailide viimistlemisel kasutatakse pihustusmeetodit, mis on efektiivne ja laialdaselt rakendatav meetod erinevate toodete, sealhulgas freesprusside, laudade ning muude konstruktsioonielementide kvaliteetseks viimistlemiseks. Protsessi käigus kaetakse konveieril liikuvad detailid automaatselt ühtlase pihustatava värvikihiga. Seejärel suunatakse värvitud detailid spetsiaalsesse kuivatuskambrisse.

3. Pakendamine

Pärast värvimise ja kuivatamise etappi pakitakse kõik detailid ilmastikukindlasse pakendisse. Vältimaks detailide omavahelist kleepumist eraldatakse värvitud detailide kihid üksteisest õhukese kile abil.

Toote komplekt sisaldab parandusvärvi, mis on mõeldud väiksemate kriimustuste ja defektide parandamiseks, mis võivad tekkida tootmise, transpordi või paigalduse käigus.

Komplektis on:

- 0,5 l põhivärvi;
- 0,5 l aktsentvärvi (juhul, kui on valitud).

Värvkatte kvaliteedi hindamise tingimused

1. Kvaliteedi hindamise tingimused

Värvkatte kvaliteeti hinnatakse visuaalselt, järgides järgmisi tingimusi:

- Vaatlus toimub normaalvalgustuse tingimustes;
- Hindamiskaugus on 2 meetrit.
Lähemalt kui 2 meetri kauguselt või ebaühtlases valguses tehtud vaatlus ei ole kvaliteedi hindamiseks asjakohane ega õiguslikult siduv.

2. Värvitooni täpsus

Värvitoon võib erineda tootekataloogis, elektroonilistes kuvamaterjalides või muudes visuaalsetes esitustes nähtust. Erinevuste põhjuseks võivad olla:

- Trükitehnoloogia ja ekraanide tehnilised piirangud;
- Toote aluspinna omadused;
- Valgustingimused, milles värvi vaadeldakse.

Eespool nimetatud põhjustel esinevad värvitooni erinevused on loomulikud ega anna alust pretensioonide esitamiseks ega garantiinõuete rahuldamiseks.

3. Värvkatte eluiga

Tavapärastes ilmastikutingimustes ja nõuetekohase hoolduse korral võib värvkatte eeldatav eluiga olla kuni 7 aastat. See on hinnanguline ja ei tähenda automaatselt garantiiperioodi pikenemist ega lisatagatiste andmist.

Värvitud detailide käsitlemise juhised

1. Üldised nõuded käsitlemisel

Vältimaks mehaanilisi kahjustusi ja värvikihi rikkumist tuleb pakki ja detaile käsitleda ettevaatlikult. Detailide pakist välja tõmbamine ja/ või lohistamine maapinnal, tööpinnal või vastu teisi detaile on keelatud, kuna see võib kahjustada värvkatet.

2. Ladustamine

Detailid tuleb asetada alati pehmele ja mitteabrasiivsele pinnale. Detailide loopimine või ebaõige ladustamine (nt üksteise peale kaitsekilet kasutamata) ei ole lubatud, kuna see võib põhjustada mehaanilisi kahjustusi ja kriimustusi.

3. Mehaaniliste abivahendite kasutamine

Detailide käsitlemisel on mehaaniliste abivahendite (nt tõstukid, tangid) kasutamine keelatud, välja arvatud juhul, kui kasutatakse spetsiaalset kaitsvat lisavarustust, mis tagab detailide ja värvkatte säilimise.

Kõik käsitlemisjuhised on kohustuslikud ja nende järgimata jätmine võib põhjustada toote kvaliteedi langust, mille eest tootja ei vastuta.

Paigaldus- ja hooldustingimused

1. Paigaldus

Toote korrektse paigaldamise ja kasutusjuhendi järgimise eest vastutab tarbija. Paigaldamisel tuleb lähtuda tootja juhistest. Vale paigaldamine võib kahjustada toote omadusi, mille eest tootja ei vastuta.

2. Hooldus

Värvkatte omaduste säilitamiseks on tarbijal kohustus teostada regulaarset hooldust, järgides alltoodud juhiseid:

- Kontrollida värvkatte seisukorda iga kuue kuu tagant.
- Vähemalt kord kahe aasta jooksul puhastada värvitud puitpinda seebivee või neutraalse puhastusainega, et eemaldada mustus ja hallitus.
- Väiksemate kahjustuste korral, nagu värvi koorumine, vaigu eritumine või toonimuutused, teostada kohtparandused. Toonierinevuste vältimiseks võib vajalikuks osutuda kogu toote üle värvimine.
- Kui värv koorub puidu mahumuutustest, pragude tekkimisest või vaigu eritumisest tulenevalt, tuleb:
 1. Pind puhastada kuni puhta puiduni kaabitsa või kapronharjaga.
 2. Eemaldada tolmu ja kruntida pind biotsiidse immutuskruudiga
 3. Viimistlus teha 1–2 kihis vastavalt vajadusele, järgides värvitootja juhiseid.

4. Hooldusvärvimisel tuleb järgida kõiki ülaltoodud tingimusi. Värv tuleb kanda pinnale ühtlase kihina. Ühtlase tulemuse saavutamiseks tehke viimased pintsli tõmbed terve laua pikkuses puusüü suunas.
3. Õhuvahetuse tagamine tuulutusrestide lisamisega
Valmis majas on oluline tagada pidev õhuvahetus. Õhuvahetuseta ruumis koguneb liigniiskus, mis võib kahjustada puitu ja värvikihti. Kõige lihtsam ja tõhusam lahendus liigniiskuse vältimiseks on tuulutusrestide lisamine.

Kõik hooldus- ja parandustööd tuleb teostada vastavalt juhistele. Nõuete eiramine võib mõjutada toote eluiga ja välistada garantiinõuete rahuldamise.