

CASETTE DA GIARDINO PALMAKO VERNICIATE IN FABBRICA

Con la nostra nuova tecnologia di verniciatura, offriamo una selezione di casette con esterni verniciati in combinazioni di colori predefinite. Ogni casetta presenta un colore principale e un colore d'accento, garantendo una finitura equilibrata e duratura. Gli esterni sono verniciati, invece gli interni rimangono non trattati, con la possibilità di personalizzarli con un colore diverso o di preservare l'aspetto naturale del legno con una finitura protettiva antimacchia.

Per evitare deformazioni, increspature e danni da umidità sia sugli interni non trattati che sugli esterni trattati, si raccomanda vivamente di trattare anche gli interni della casetta.



La finitura dei componenti delle casette da giardino è eseguita con il metodo della nebulizzazione, una tecnica efficace e ampiamente utilizzata per la finitura di alta qualità di vari prodotti. Per garantire adesione e qualità di finitura migliori, la superficie da verniciare viene irruvidita prima della verniciatura. Durante il processo di verniciatura, i componenti della casetta che si muovono su un nastro trasportatore sono rivestiti automaticamente con uno strato uniforme di vernice nebulizzata. Successivamente, i componenti verniciati vengono indirizzati in una apposita camera di essiccazione. Dopo le fasi di verniciatura e di essiccazione, tutti i componenti sono imballati in confezioni resistenti agli agenti atmosferici. Gli strati sono separati da una sottile pellicola di plastica. Il kit della casetta include la vernice adatta ai ritocchi: 0,5 l di vernice del colore principale e 0,5 l di vernice del colore d'accento (se selezionato).

SIKKENS RUBBOL FACADE SPECIAL

Per le nostre casette da giardino vernicate in fabbrica, usiamo Sikkens Rubbol Facade Special, una vernice di alta qualità a base d'acqua, specifica per superfici in legno. Offre eccellente protezione dagli agenti atmosferici, resistenza ai raggi UV e colore duraturo, per garantire l'ottimo stato della casetta da giardino negli anni.



Cod. Art.	Descrizione
	PNT7042A* grigio chiaro + antracite (RAL7042 + RAL7016)
	PNT7012A* grigio scuro + antracite (RAL7012 + RAL7016)
	PNT9016A* bianco + antracite (RAL9016 + RAL7016)
	PNT7042W* grigio chiaro + bianco (RAL7042 + RAL9016)
	PNT7012W* grigio scuro + bianco (RAL7012 + RAL9016)
	PNT9016W* bianco + bianco (RAL9016 + RAL9016)
	PNT7042H* grigio chiaro + grigio chiaro (RAL7042 + RAL7042)
	PNT7012G* grigio scuro + grigio scuro (RAL7012 + RAL7012)

COLORI

A seconda del prodotto, ogni cabina offre una selezione di combinazioni di colori specifici tra cui scegliere. Il livello di brillantezza specificato è di 25-35, ma può variare in base a fattori quali capacità di assorbimento della superficie, spessore dello strato applicato, metodo di applicazione e altre condizioni. Il colore principale è mostrato a sinistra, mentre il colore d'accento a destra.

*L'asterisco rappresenta una variabile che indica il numero di modifica di una ricetta di verniciatura, specificando quali parti del prodotto sono vernicate.

Portiamo gioia nel tuo giardino

Palmako
LEMEKS GROUP

DESCRIZIONE DELLA VERNICIATURA DELLE CASETTE DA GIARDINO

	Moderne case angolari di collegamento, case modulari	Case in legno stile chalet	Tettoie	Struttura a montanti e travi, porte e finestre
Tronchi da parete/Elementi	Verniciatura all'esterno	Verniciatura all'esterno		
Estremità dei tronchi		Verniciatura su tutti i lati		
Porte e finestre	Verniciatura su tutti i lati	Verniciatura su tutti i lati		
Listelli esterni	Verniciatura su tutti i lati	Verniciatura su tutti i lati	Verniciatura su tutti i lati	
Tavole del pavimento	Naturale	Naturale		
Tavole del tetto	Naturale	Naturale	Naturale	
Travi del tetto, arcarecci	Naturale	Naturale	Naturale	
Dettagli interni	Naturale	Naturale		
Travi di fondazione	Marrone a tuffo	Marrone a tuffo		Marrone a tuffo
Parete posteriore			Verniciatura su tutti i lati	
Pilastri			Verniciatura su tutti i lati	
Travi del tetto anteriore e posteriore			Verniciatura su tutti i lati	
Parete a listelli			Verniciatura su tutti i lati	
Puntoni centrali			Naturale	
Tutti i dettagli in legno				Verniciatura su tutti i lati



PNT7042A2



PNT7012A1



PNT7042A1



PNT7042W1



PNT7012A2



PNT9016W5



PNT9016W2



PNT7012G5



PNT7012G6



PNT7042H6

Importante! Poiché i tronchi delle pareti sono rifiniti solo su un lato, la casa deve essere installata come mostrato e le parti non possono essere invertite. Si prega di seguire attentamente le istruzioni per garantire un montaggio ottimale.

RESA DELLA TONALITÀ DEI COLORI

La tonalità effettiva dei colori può differire da quella visualizzata nei cataloghi dei prodotti e in altre presentazioni elettroniche per via della tecnologia di stampa e della visualizzazione su schermo.

ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE DEI COMPONENTI VERNICIATI

- Per evitare danni meccanici e allo strato di vernice, l'imballaggio e i componenti devono essere maneggiati con cura.
- I componenti devono sempre essere posizionati su una superficie morbida e non abrasiva.

MANUTENZIONE

- Controllare le condizioni del rivestimento di vernice ogni sei mesi.
- Almeno una volta ogni due anni, pulire la superficie in legno verniciata con acqua e sapone o con un detergente neutro per rimuovere sporco e muffa.
- In caso di danni minori, come scrostature della vernice, essudazione della resina o variazioni del colore, effettuare dei ritocchi. Per evitare differenze di colore, potrebbe essere necessario riverniciare l'intero prodotto.
- Se la vernice si scrostà a causa di variazioni di volume del legno, fessurazioni o essudazione della resina, è necessario adottare le seguenti misure:

1. pulire la superficie fino a raggiungere il legno pulito con un raschietto o una spazzola di nylon.
2. Rimuovere la polvere e applicare un primer impregnante biocida sulla superficie.
3. Applicare la finitura in 1-2 mani secondo necessità, seguendo le istruzioni del produttore della vernice.

VENTILAZIONE

In una casetta finita, è importante garantire un continuo ricambio d'aria. In una stanza priva di adeguata ventilazione, potrebbe accumularsi un eccesso di umidità che potrebbe danneggiare il legno e il rivestimento in vernice. La soluzione più semplice ed efficace per evitare l'eccesso di umidità è predisporre delle griglie di ventilazione.



Tronchi da parete verniciati all'esterno, naturali all'interno



Tronchi da parete verniciati