

PALMAKO FABRIKKMALTE HAGEHUS

Med vår nye maleteknologi tilbyr vi et utvalg av hagestuer, hytter, boder og andre hagehus med utvendig maling i forhåndsdefinerte fargekombinasjoner. Hver bygg har gjerne en hovedfarge og en kontrastfarge, noe som sikrer et balansert og holdbart resultat. Mens utsiden er malt, forblir innsiden ubehandlet, slik at du kan tilpasse den med en annen farge eller bevare det naturlige treverket med en trebeskyttelse.

For å forhindre vridning, kuving og fuktskader på både den ubehandlede innsiden og den behandlede utsiden, anbefales det sterkt å også behandle innsiden av hytten.



Overflatebehandlingen av huskomponenter utføres ved hjelp av sprøytemetoden, en effektiv og mye brukt teknikk for høykvalitets overflatebehandling av ulike produkter. For å sikre bedre vedheft og finishkvalitet, blir overflaten som skal males, ruet opp før maling.

Under maleprosessen blir huskomponentene, som beveger seg på et transportbånd, automatisk påført et jevnt lag med sprøytemaling. De malte komponentene ledes deretter til et eget tørkekammer.

Etter malings- og tørkefasene pakkes alle komponentene i værbestandig emballasje, hvor lagene skilles med en tynn plastfilm. Hussettet inkluderer retusjmalings: 0,5 L maling i hovedfarge og 0,5 L maling i kontrastfarge (hvis valgt).

SIKKENS RUBBOL FACADE SPECIAL

For våre fabrikkmalte hagestuer bruker vi Sikkens Rubbol Facade Special – en høykvalitets, vannbasert maling utviklet for treoverflater. Den gir utmerket værbeskyttelse, UV-motstand og langvarig farge, slik at hagestuen din ser flott ut i mange år.



	Art.Nr.	Beskrivelse
	PNT7042A*	lys grå + antrasitt (RAL7042 + RAL7016)
	PNT7012A*	mørk grå + antrasitt (RAL7012 + RAL7016)
	PNT9016A*	hvit + antrasitt (RAL9016 + RAL7016)
	PNT7042W*	lys grå + hvit (RAL7042 + RAL9016)
	PNT7012W*	mørk grå + hvit (RAL7012 + RAL9016)
	PNT9016W*	hvit + hvit (RAL9016 + RAL9016)
	PNT7042H*	lys grå + lys grå (RAL7042 + RAL7042)
	PNT7012G*	mørk grå + mørk grå (RAL7012 + RAL7012)

FARGER

Avhengig av produktet tilbys hvert bygg i et utvalg spesifikke fargekombinasjoner man kan velge mellom. Den angitte glansgraden er 25–35, men kan variere på grunn av faktorer som overflatens absorberingsevne, lagtykkelse, påføringsmetode og andre forhold. Hovedfargen vises til venstre, mens kontrastfargen vises til høyre.

* Asterisken er en plassholder for et modifikasjonsnummer for en maling-soppskrift som angir hvilke deler av produktet som er malt.

Vi bringer glede til hagen

Palmako
LEMEKS GROUP

BESKRIVELSE AV MALING AV HAGEHUS

	Bygg med hjørneforbindelser (corner connection), elementhus	Lafte bygg med chalet-kutt	Utvendige takoverbygg	Stolpe- og jelkekonstruksjon, dører og vinduer
Veggstokker / Elementer	Malt utvendig	Malt utvendig		
Stokkender		Malt på alle sider		
Dører og vinduer	Malt på alle sider	Malt på alle sider		
Utvendige lekter / lister / bord	Malt på alle sider	Malt på alle sider	Malt på alle sider	
Gulvbord	Naturlig	Naturlig		
Takbord	Naturlig	Naturlig	Naturlig	
Taksperrer, Takåser	Naturlig	Naturlig	Naturlig	
Innvendige detaljer	Naturlig	Naturlig		
Fundamentbjelker	Grunnet brun	Grunnet brun		Grunnet brun
Bakvegg			Malt på alle sider	
Stolper			Malt på alle sider	
Fremre og bakre taksperre			Malt på alle sider	
Sjalusivegg			Malt på alle sider	
Midtre taksperrer			Naturlig	
Alle tredetaljer				Malt på alle sider



PNT7042A2



PNT7012A1



PNT7042A1



PNT7042W1



PNT7012A2



PNT9016W5



PNT9016W2



PNT7012G5



PNT7012G6



PNT7042H6

Viktig! Siden veggstokkene kun er behandlet på én side, må hytta monteres som vist og kan ikke monteres speilvendt slik noen modeller kan. Følg instruksjonene nøye for å sikre best mulig resultat.

FARGENØYAKTIGHET

Den faktiske fargetonen kan avvike fra det som vises i produktkataloger og andre elektroniske presentasjoner på grunn av trykkteknologi og skjermgjengivelse.

INSTRUKSJONER FOR HÅNDTERING AV MALTE KOMPONENTER

- For å unngå mekaniske skader og skade på malingslaget, må pakken, emballasjen og trekomponentene håndteres forsiktig.
- Komponentene bør alltid plasseres på et mykt underlag eller på et underlag med en overflate som ikke skader de malte komponentene.

VEDLIKEHOLD

- Sjekk tilstanden til malingsbelegget hver sjette måned.
- Minst én gang hvert annet år bør den malte treoverflaten rengjøres med såpevann eller et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og mugg.
- For mindre skader, som avflassing av maling, harpiksutsondring eller fargeendringer, utfør maling-sutbedring. For å unngå fargeforskjeller kan det være nødvendig å male hele produktet på nytt.
- Dersom malingen flasser på grunn av volumendringer i treverket, sprekker eller harpiksutsondring, må følgende tiltak utføres:
 1. Rengjør overflaten ned til rent tre ved hjelp av en skrape eller nylonbørste.
 2. Fjern støv og påfør en impregneringsgrunning med biocider.
 3. Påfør toppstrøk i 1–2 lag etter behov, i henhold til malingsprodusentens instruksjoner.

VENTILASJON

I en ferdigstilt hytte er det viktig å sikre kontinuerlig luftutveksling. I et rom uten riktig ventilasjon kan overskudd av fuktighet samle seg, noe som kan skade treverket og malingsbelegget. Den enkleste og mest effektive løsningen for å forhindre fuktansamling er å installere ventilasjonsrister. Dersom det er en vedvarende problem med for høy luftighet, kan en liten avfukter i rommet avhjelpe problemet.



Veggstokker malt utvendig, ubehandlet (naturlig) innvendig



Malte veggstokker