

# ПОКРАСКА PALMAKO



Окрашенные изделия в сушильной камере

Palmako AS применяет современные технологии покраски методом обливания и пульверизационной покраски в камере. Это позволяет окрашивать садовую продукцию меньших размеров, такую как панели ограждения, столбы и мебель, в белый и серый цвета. Влажность в камере контролируется системой увлажнения, поддерживающей необходимую среду для покраски. Окрашенные изделия сушатся в 30-метровой сушильной камере, при этом весь процесс сушки можно регулировать и контролировать. После покраски и сушки изделия упаковываются в термоусадочную пленку. Это защищает нашу продукцию от наружных повреждений, вызванных пылью, грязью и влагой. Прочную термоусадочную упаковку тяжело повредить, поэтому она идеально подходит для транспортировки. Клиент получает товар в красивой упаковке в отличном состоянии.



Панели ограждения, упакованные в термоусадочную пленку

## ГРУНТОВКА ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

Древесина уязвима перед воздействием насекомых, влаги и грибка и нуждается в защите от всех этих факторов для продления срока службы. Перед покраской изделий в два слоя, мы покрываем их грунтовкой на водной основе.

### RUBBOL PRIMER EXTERIOR

Для продления срока службы древесины мы обрабатываем изделия грунтовкой на водной основе Rubbol Primer Exterior перед покраской. Грунтовкаочно сцепляется древесиной, хорошо впитывается в поверхность и прекрасно защищает ее от влаги. Грунтовка содержит добавки против плесени и грибков синевы.

### RUBBOL FACADE SPECIAL

Мы красим изделия химическим составом Rubbol Facade Special. Он образует полуматовое, эластичное, водо- и грязеотталкивающее атмосферостойкое покрытие. Состав обладает хорошей адгезией к поверхности, не имеет запаха и быстро сохнет. Мы окрашиваем изделия двумя слоями белой или серой краски, чтобы обеспечить дополнительную защиту и красивый изящный вид.



Поверхность изделия, окрашенного в белый цвет (RAL 9016).



Поверхность изделия, окрашенного в серый цвет (RAL 7016).

## ВНЕШНИЙ ВИД ОКРАШЕННОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия изготовлены из дерева, которое является натуральным материалом с разными свойствами. Внешний вид окрашенной древесины зависит от многих факторов, таких как способ подвешивания изделий для покраски, используемые для подвешивания крепления, стекание краски, текстура древесины и пр.

Окрашенные изделия могут иметь следы от скоб, которыми к изделию крепились этикетки степлером перед покраской. Для покраски со всех четырех сторон изделия подвешиваются на крючки. Из-за этого наши изделия имеют небольшие отверстия для крючков.



Следы от степлера.



Небольшие отверстия для подвесных крючков.

Мы создаем уют на вашем земельном участке

**Palmako**  
LEMEKS GROUP

При покраске излишки краски собираются в капли, видимые на всех окрашенных изделиях с нижней стороны. Их можно аккуратно счистить ножом.



Капли краски на изделиях.

Так как у древесины рельефная поверхность, покраска позволяет проявить ее неровности. Одним из самых распространенных дефектов древесины являются сучки, которые становятся более заметными после покраски.



Сучки на поверхности.



Неровности древесины.

Из-за сложной формы и геометрии изделий в труднодоступных местах могут остаться неокрашенные участки. Например, краска может не проникнуть в небольшие отверстия для подвесных крючков. Из-за температуры и влажности в материале могут произойти изменения, способные повлиять на окрашенную поверхность. В случае выделения смолы это будет заметно сквозь краску и на окрашенной поверхности могут образоваться трещины. Ниже приведен рекомендуемый порядок технического обслуживания. Некоторые из наших окрашенных изделий уже собраны и готовы к использованию. В таких изделиях стыки покрывают краской для более плотного соединения при сборке. После сборки окрашенные изделия пригодны для использования на открытом воздухе при различных погодных условиях, такие как ветер, дождь, солнце и пр. Допускаются небольшие цветовые различия окрашенных изделий.



В труднодоступных местах могут остаться неокрашенные участки.



Возможны выделения смолы.

**Все упомянутые в этом документе особенности (следы от степлера, маленькие отверстия для подвесных крючков, капли краски, сучки на поверхности, неровности древесины, неокрашенные участки, выделения смолы и трещины, краска в пазах, небольшие цветовые различия в мелком масштабе) не являются основанием для предъявления претензий.**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверяйте состояние лакокрасочного покрытия каждые шесть месяцев.
- Как минимум раз в два года очищайте окрашенную деревянную поверхность мыльным раствором или нейтральным чистящим средством, чтобы удалить грязь и плесень.
- При незначительных повреждениях, таких как отслоение краски, выделение смолы или изменение цвета, достаточно подкрасить такие места. Если исходная краска уже изменила свой тон и отличается от свежей, может понадобиться перекрасить весь дом.
- Поверхности среза должны следовать покрасить минимум в 3 слоя.
- Если краска отслаивается из-за усадки и расширения древесины, растрескивания или выделения смолы, необходимо выполнить следующее:
  1. Очистите поверхность скребком или нейлоновой щеткой до чистой древесины.
  2. Уберите пыль и обработайте поверхность биоцидной грунтовкой.
  3. При необходимости нанесите финишное покрытие в 1—2 слоя, следуя инструкции производителя краски.



Краска в пазе детали.